



ПРОСТИЙ УНІКАЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Колоди легко завантажити, тому що завантажувальна поверхня відкрита (робоча висота 0,70м). Чудові видимість та легкість в завантаженні та маніпуляції колод.. Контроль 2-ма руками для кожної операції: як для розпилювання так і для розколювання. Верстат має дві швидкості різання і повернення гідравлічного циліндра відбувається автоматично. Довжина різку регулюється за допомогою відкидної системи (25 > 50 см). Гідравлічний затиск колоди забезпечує ідеальний зріз. Система змащення ланцюга працює автоматично при кожному циклі протягом тривалого терміну.

ОДИН ВЕРСТАТ ...ДЛЯ 3-Х РІЗНИХ ЗАВДАНЬ!

1. Розрізання

Ріжуча здатність до \varnothing 38 см.
Оптимально розрізання \varnothing 32 см

2. Розколювання

Зусилля розколювання 12 Тон

3. Навантаження

Завантажувальна висота max.
2,10 м
Конвеєр розміщений під кутом max
45°



ШИНА 16" – 40 см
Ланцюг 3,25" x 68-link



Штовхач гідравлічний
 \varnothing 90 x rod \varnothing 60 x stroke 650 mm



Гідравлічний конвеєр
2,50 x 0,30м

Code:

MRF.32.208/B 3 конвеєром

 VS gasoline 14 Hp
 Honda engine
 ROAD
 12 Ton

Модель	Magika Universal	
Необхідна потужність та встановлення (HP / kW)	14 / 10,3 (окрема помпа)	
Робочий тиск (bar)	230	
Ручне управління для різання та розколювання		
Оптимальний діаметр розпилювання(см)	32	
Мах. діаметр розколювання ножем на 2-а леза (см)	40	
Швидкість руху ланцюга (м/с)	9 ~	
Автоматичне змащування ланцюга при кожному циклі		
Гідравлічне регулювання довжини різу (см)	25 > 50	
Хід гідравлічного циліндра та мах. довжина розколювання (см)	65	
Гідравлічний прижим колод (для діам. см)	5 > 38	
1ша швидкість розколювання (см/сек - тон)	12 ~ / 12 ~	
2га швидкість розколювання (см/сек - тон)	24,8~ / 5~	
Швидкість ходу назад (см/сек)	19~	
Бак гідравлічного масла + гідравлічна ємність системи (загально л.)	40	
Ємність масляного бака для ланцюга (л.)	3,5	
Вісь з транспортувальною підвіскою та пневматичними колесами 165-70-R13	● (x 100km/h)	
Кріплення фаркопа (50 діам) + гальмо з амортизатором	● (x 100km/h)	
Стаціонарне ручне гальмо		
Транспортувальний комплект		
Ціна, євр **Оплата проводиться в грн., згідно міжбанківського курсу валют		
Робоче положення		Положення при транспортуванні
Висота подачі від землі(см)	80	---
Транспортувальні розміри з конвеєром(см)	---	230 x 135 x h .230
Вага з конвеєром(кг)	---	950

● Входить в стандарт