

Трелювальні лебідки MAXWALD



Технічні дані / Модель	Модель A300	Модель A300S	Модель A400S/ A4000	Модель A501	Модель A501S	Модель A561S	Модель A611S
Тягове зусилля 1-й виток	4,5т	4,5т	5т	5т	6,5т	6,5	7,0
Трелювальний щит	1,0x0,5м	1,4x0,5м	1,4x0,6м	1,4x0,7м	1,5x0,7м	1,5x0,7м	1,6x0,7м
Дискова гальмівна система (Система «Запобігання смертельних випадків»)	так	так	так	так	так	так	так
Канатомісткість барабану	Ø 8мм- 100м, Ø 9мм- 70м, Ø 10мм- 50м, канат з кінцевим гаком Ø 9мм - 50м.	Ø 8мм- 100м, Ø 9мм- 70м, Ø 10мм- 50м, канат з кінцевим гаком Ø 9мм - 50м	Ø 8мм- 100м, Ø 9мм- 70м, Ø 10мм- 50м, канат з кінцевим гаком Ø 9мм - 50м.	Ø 10мм- 100м, Ø 11мм- 80м, канат з кінцевим гаком Ø 10мм - 80м.	Ø 10мм- 100м, Ø 11мм- 80м, канат з кінцевим гаком Ø 10мм - 80м.	Ø 10мм- 160м, Ø 11мм- 130м, канат з кінцевим гаком Ø 10мм - 80м.	Ø 10мм- 110м, Ø 11мм- 90м, канат з кінцевим гаком Ø 11мм - 90м.
Додаткові опції							
Радіоуправління	ні	ні	ні	ні	так	так	так
Друга подача канату	так	так	так	так	так	так	так
Гідравлічне управління зчепленням/Var.0	так	так	так	так	так	так	так
Гальма прийому канату (механічні)	так	так	так	так	так	так	так